

型号：PMB 53



产品特性：

- 1.全金属抗氧化铸铝外壳设计，耐腐蚀性极高
- 2.RS-232 双向数据传输与 USB 双接口方便用户以多种方式连接外围设备结果打印符合 GLP 规范,可手动设置时间日期，方便用户更好进行质量控制
- 3.产品后部设有金士顿安全锁孔
- 4.三种加热模式可供选择，适用于多种行业的不同样品
- 5.可存储高达 49 种检测模式与 99 组测试数据
- 6.超大背亮液晶显示屏设计，24mm 字高，量程跟踪指示条，便于用户直观查看量程使用情况
- 7.英语、法语、西班牙语和德语四种语言可供选择
- 8.人性化的秤盘支架设计，方便用户更加轻松移取样品

艾德姆 PMB 系列是一款反应快速，操作简便，功能多样的水分分析仪。内置自动检测设定系统能快速进行多种检测而无需进行额外设置。存储系统能有效进行数据存储。PMB 灵活的特性使他在水分测定上表现卓越。此外，PMB 系列还为水分分析仪开创了新标准。独创的 USB 接口实现了天平的数据直接读取传输至存储器，而这一过程无须使用任何其他软件。为用户的数据采集提供更多的便利。

型号	PMB 53
量程	50g
可读性	0.001g / 0.01%
重复性误差	0.002g / 0.05%(10g 样品)
稳定时间	4 秒
秤盘尺寸	Ø 100mm
结果显示方式	水分百分比 固体百分比 水分固体比 固体水分比
停止方式	手动停止 规定时间后自动停止 读数稳定后自动停止
加热方式	400W 环形卤素灯均匀加热
温度范围	50℃ -160℃
加热模式	标准加热/阶梯式加热/斜坡式加热
输入/输出	RS-232 双向数据传输接口 USB 接口
电源	110V 或 220V, 50-60Hz.
检测模式	可存储高达 49 个检测模式
测试结果	可存储高达 99 组数据
整体尺寸	250mm×360mm×185mm
操作温度	0℃-40℃