



实验室纯水系统 精简目录

Simplifying Progress

SARTORIUS

目录

Arium® Comfort II

- 03 无与伦比的卓越技术
- 04 Arium® Comfort II 系统设计
- 06 Arium® Comfort II 参数
- 07 订购信息汇编

Arium® Comfort I

- 08 节省空间的一体化技术
- 09 Arium® Comfort I 参数
- 10 Arium® Comfort I 系统设计
- 12 订购信息汇编

Arium® Pro

- 13 Arium® Pro 系列无需折衷的选择
- 14 超纯水系统用于关键应用
- 16 使用 Arium® Pro 系列获得最佳的纯水
- 18 Arium® Pro 系列参数
- 20 订购信息汇编

Arium® Advance

- 21 可靠的 EDI 电流连续去离子技术
- 22 Arium® Advance 系统设计
- 24 Arium® Advance 纯水系统参数
- 25 订购信息汇编

Arium® Mini

- 26 为高效研究而创新
- 27 Arium® Mini 系列参数
- 27 订购信息汇编
- 28 Arium® Mini 系统设计

32 Arium® 系列选型表



Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机

无与伦比的卓越技术

赛多利斯 Arium® Comfort II 一体机系统采用新一代 EDI 电流连续去离子技术，连续生产高质量二级纯水；通过强效离子交换技术，生产 ASTM 一级超纯水。TOC 含量 $\leq 2\text{ppb}$ ，确保实验结果的可再现性。应用专利的 iJust 自动调节技术，提高原水的利用率，绿色环保。



优点

- 始终保持优质的产水质量
- 优化的、经济的水消耗量，回收率可达 75%
- 可确保更长的下游超纯水系统的耗材寿命

应用领域：

- HPLC
- GC-MS, AAS, ICP-MS
- 离子色谱
- TOC 分析
- 光度测定
- 微生物培养基及试剂配制
- 组织学实验
- 细胞培养、分子生物学、IVF
- 蛋白纯化、电泳、生物化学
- ELISA, RIA
- 微生物培养基和缓冲液配制
- 实验仪器的进水，如：高压灭菌器、洗瓶机、恒湿箱、水浴等

特点介绍

1. 连续生产高质量的二级纯水

除了预处理及反渗透技术以外，系统还提供了电流连续去离子技术作为第三种纯水纯化方式。得益于先进的 EDI 技术，Arium® Comfort II 可安全可靠地去除进水中各种污染物。

2. 袋式水箱设计可靠方便

真空袋式的水箱设计，采用医疗器械级别材质，杜绝纯水在储存环节来自材质和外界环境的污染，保障纯水水质的稳定可靠，同时维护方便，节约时间。

3. 极低的 TOC 有机物含量

可选配的 185 | 254nm 双波长紫外灯，在降低微

生物污染的同时，还可将 TOC 有机物含量降至最低。产水 TOC 含量 $\leq 2\text{ppb}$ ，保证了实验结果的可再现性和可靠性。

4.iJust 自动调节技术

iJust 是一种可优化制水过程的创新技术。Arium® 智能软件可根据 CaCO_3 和 CO_2 的测量值控制排水口的阀门开启程度，从而优化产水质量以及水的消耗量。

5. 具有 RFID 智能芯片

可识别耗材真伪、记录耗材使用及更换记录，以保证系统安全。



Arium® Comfort II 系统设计

预处理柱

带催化剂的活性炭预处理柱，有效吸附颗粒物、微生物、有机物及氯气，保护反渗透膜。特制无磷催化剂，产水及排水中无额外磷离子污染。



反渗透柱

并联的反渗透柱可以高效去除离子污染。反渗透模块可以去除高达 99% 的带电离子，以及 99% 的溶解性物质，颗粒和微生物。带有纯水自动反冲洗功能，防止水垢产生，延长寿命。



纯化柱

整合的精纯化柱，采用先进的全下垂流纯化方式，有效防止树脂分层，且装填量大，保证柱效。

- 含有高品质的颗粒状、活性催化的活性炭
- 含高效混合床离子交换树脂，填量高达 2.3L
- 在行业中具有最高的离子交换能力，降低使用成本



内置双波长紫外灯 (185|254nm)

水平放置的双波长紫外灯，使 TOC 含量达到 $\leq 2\text{ppb}$ 的痕量级别，保证实验结果的再现性和可靠性。紫外灯还可有效防止细菌生长。



无菌终端过滤器 Sartopore® 2150


囊式膜过滤器


Sartopore® 2150 膜过滤器终端去除颗粒物和细菌。有效过滤面积达 150cm^2 ， $0.45+0.2\mu\text{m}$ 双层聚醚砜膜确保微生物的截留，附带 HIMA 和 ASTM F838-05 细菌挑战性实验证书及完整性测试证书，尤其适用于关键应用。



电导率及 TOC 监测

在进水、反渗透产水、EDI 产水和超纯水出水端均配有电导率监测装置，电极常数 0.01cm^{-1} ，温度灵敏度 0.1°C ，可同时显示温度补偿后的电导率和水温。可显示 RO 膜截流率、温度等参数。选配内置独立模块 TOC 检测仪，实时检测产水 TOC 含量，符合 USP 643 标准。





Cellplus 终端超滤柱

Cellplus 终端超滤柱去除内毒素、热原、RNase | DNase 等有机污染物，及颗粒杂质，同时可保持高通量和高流速；无菌包装，工艺符合 DIN ISO9001、ISO11135、ISO10993-7 等规定。



New EDI

赛多利斯创新专利技术，适应更加苛刻现场的水源 CaCO_3 & CO_2 条件，带有防结垢设计不锈钢阴极槽。更长的 EDI 模块使用寿命，更低的维护成本，提高产水水质，延长下游用水设备寿命。



软化柱

独立的纯化模块，专项去除高硬度离子，延长 EDI 模块的寿命。

- 连续提供高质量水质
- 使用寿命长
- 有效去除 CaCO_3



袋式水箱

应用创新的袋式水箱系统。采用抛弃型技术，在保证纯水存储的安全性的同时，无需消毒，减少维护成本。集成的分配泵保证快速的纯水取用。多种水箱体积可根据需要进行选择。内置抛弃型储水容器，使用低溶出的生物安全性材料 S71 Film，FDA II 级医疗器械标准生产，材质符合 USP87、88，ISO 10993 标准，表面活性抑制细菌滋生。配有空气过滤器和单向阀，可完全避免空气进入，保证水质安全。



取水

手动，定量、定时多种取水功能。显示屏上的滑块可以连续手动取水，流速可以自由调节。定量与定时取水方便地精确配合，避免等待取水。



多种通讯接口，用于数据存储

全新 Arium® 纯水系统具有各种电子接口，尤其能通过 SD 卡储存长达 5 年水质数据，满足法规对于数据存储及备份的要求。还可选择数据传送至打印机或通过 RS-232 串行接口及以太网连接至 PC。



智能的提示功能

耗材更换及日常维护的时间提醒，保证系统的运行安全。具有系统日志功能，自动记录系统维护及操作信息，符合 GMP 要求。

Arium® Comfort II 参数

产水质量		
水质级别	ASTM Type 1	Type 2
产水速度 ⁵	120 L/h	5 L/h, 10 L/h
纯水分配速度 ³	2 L/min	3 L/min
定量取水	2 L/min 流速, 100mL, 1L, 5L 步进, 范围 0.1-60L	-
产水电导率	0.055 µS/cm (25°C)	02-0.07 µS/cm (25°C) (典型) ⁴
产水电阻率	18.2 MΩ·cm (25°C)	5-15 MΩ·cm (25°C) (典型) ⁴
TOC 含量 (带紫外灯)	≤ 2 ppb ²	< 30 ppb ⁶
TOC 含量 (不带紫外灯)	< 5 ppb ²	< 30 ppb ⁶
微生物含量 ¹	< 1 CFU/1,000 mL	< 1 CFU/1,000 mL
颗粒物含量 ¹	< 1/mL	< 1/mL
颗粒物和微生物去除率	-	> 99%
内毒素含量 ⁷	< 0.001 EU/mL	
RNase 及 DNase 含量 ⁷	RNase: < 1 pg/mL DNase: < 5 pg/mL	

1. 当使用 Sartopore® 2150 终端过滤器
2. 取决于进水水质, TOC < 1,000 ppb
3. 取决于水箱配置、静水压力及终端过滤器配置
4. 在通常运行条件下
5. 取决于进水压力、温度和 RO 模块的状态
6. 取决于有机杂质的类型
7. 加装终端超滤装置, 同时可加装多种定制过滤器

订购信息汇编

Arium® Comfort II 系统

订购代码	产品描述
H2O-II-1-T	Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机, 桌面型, 5L/h
H2O-II-1-UV-T	Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机, 桌面型, 5L/h, 带紫外灯
H2O-II-1-TOC-T	Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机, 带紫外灯及 TOC 检测仪, 桌面型, 5L/h
H2O-II-2-T	Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机, 桌面型, 10L/h
H2O-II-2-UV-T	Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机, 桌面型, 10L/h, 带紫外灯
H2O-II-2-TOC-T	Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机, 带紫外灯及 TOC 检测仪, 桌面型, 10L/h
H2O-II-1-B	Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机, 壁挂型, 5L/h
H2O-II-1-UV-B	Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机, 壁挂型, 5L/h, 带紫外灯
H2O-II-1-TOC-B	Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机, 带紫外灯及 TOC 检测仪, 壁挂型, 5L/h
H2O-II-2-B	Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机, 壁挂型, 10L/h
H2O-II-2-UV-B	Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机, 壁挂型, 10L/h, 带紫外灯
H2O-II-2-TOC-B	Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机, 带紫外灯及 TOC 检测仪, 壁挂型, 10L/h

Arium® Comfort II 耗材

订购代码	产品描述
H2O-CPFCO-1	预处理柱, 1 支
H2O-CRO-H-1	反渗透柱, 1 支
H2O-CRO-H-2	反渗透柱, 2 支
H2O-CSO-1	软化柱, 1 支
H2O-C-Pack	Comfort 超纯化柱, 1 支
611CEL1	185 254nm 双波长紫外灯, 1 支
H2O-CCS	反渗透清洗组件, 1 个
H2O-CBS-20	20L 储水袋, 2 个
H2O-CBS-50	50L 储水袋, 2 个
5441307H4--CE	Sartopore® 2150 终端过滤器, 1 支
H2O-CUF	Cellplus 终端超滤器, 1 支

Arium® Comfort II 配件

订购代码	产品描述
H2O-AOV-20	20L 袋式储水系统
H2O-AOV-50	50L 袋式储水系统, 带分配泵
H2O-AOV-100	100L 袋式储水系统, 带分配泵
H2O-ADP-20	分配泵
613-AMDG1	纯水远程取水装置, 桌面式带底座
613-AMDG2	纯水远程取水装置, 带墙装支架
H2Opro-AMDG1	超纯水远程取水装置, 桌面式带底座
H2Opro-AMDG2	超纯水远程取水装置, 带墙装支架
H2Opro-ADM1	多功能支架
H2O-ADD	带超纯水远程取水装置的多功能支架
H2O-ACK-D	分体安装套件
H2O-ATR	滚轴装置
H2O-ATB	壁挂组件
YDP30-H2O	水质信息打印机
610AWG1	漏水检测器
H2O-AFS1	脚踏取水开关

Arium® Comfort I 纯水超纯水一体机

节省空间的一体化技术

赛多利斯 Arium® Comfort I 一体机系统，可连续生产三级纯水和 ASTM 一级超纯水。系统包含了反渗透技术和专用于生产高质量超纯水的纯化柱。



应用

- HPLC
- GC-MS, AAS, ICP-MS
- 离子色谱
- TOC 分析
- 组织学
- 细胞培养、分子生物学、IVF
- 蛋白纯化、电泳、生物化学
- 光度测定
- 缓冲液配置
- 实验室设备供水，比如灭菌锅洗瓶机等

特点介绍



1. iJust 自动调节技术

iJust 是一种可优化制水过程的创新技术。Arium® 智能软件可根据 CaCO_3 和 CO_2 的测量值控制排水口的阀门开启程度，从而优化产水质量以及水的消耗量。

2. 袋式水箱设计可靠方便

真空袋式的水箱设计，采用医疗器械级别材质，杜绝纯水在储存环节来自材质和外界环境的污染，保障纯水水质的稳定可靠，同时维护方便，节约时间。

3. 实时的 TOC 监测

通过双波长紫外灯，使 TOC 含量达到痕量级别，保证实验结果的可再现性和可靠性，紫外灯还可以有效防止细菌生长。选配的内置 TOC 检测仪，可实时监测产水 TOC 含量，并进行校验。



4. 具有 RFID 智能芯片

可识别耗材真伪、记录耗材使用及更换记录，以保证系统安全。

Arium® Comfort I 参数

产水水质		
水质级别	ASTM Type 1	Type 3
产水量 ⁴	120 L/h	8 L/h, 16 L/h
纯水分配速度 ⁶	up to 2 L/h	3 L/min
容积控制产水量 ⁴	2 L/min 流速, 100mL, 1L, 5L 步进, 范围 0.1-60L (取决于总分配量 0.1L~60 L)	
基本电导率 ⁴	-	< 20 µS/cm (25°C)
基本电阻值 ⁴	-	> 0.05 MΩ·cm (25°C)
电导率 ¹	0.055 µS/cm (25°C)	-
电阻值 ¹	18.2 MΩ·cm (25°C)	-
TOC 含量 ³	≤ 2 ppb	-
微生物含量 ²	< 1 CFU/1,000mL	< 1 CFU/1,000mL
颗粒物含量 ²	< 1/mL	< 1/mL
基本离子去除率 ⁴	-	up to 98%
可溶性有机物去除率	-	> 99%
颗粒物及微生物去除率	-	> 99%
内毒素含量 ⁷	< 0.001 EU/mL	
RNase 及 DNase 含量 ⁷	RNase: < 1 pg/mL DNase: < 5 pg/mL	

1. 所测值在补偿至 25°C或无补偿之间可调

2. 当使用 Sartopore® 2150 终端过滤器时

3. 由德国 Goettingen 的市政水检定, TOC < 1,000ppb

4. 取决于进水水质、压力、温度和 RO 膜状态

5. 操作条件稳定

6. 取决于 Arium® 袋式水箱设计、静水压力、连接附件和终端过滤器

7. 加装终端超滤装置, 同时可加装多种定制过滤器

Arium® Comfort I 系统设计

预处理柱

带催化剂的活性炭预处理柱，有效吸附颗粒物、微生物、有机物及氯气，保护反渗透膜。特制无磷催化剂，产水及排水中无额外磷离子污染。



反渗透柱

并联的反渗透柱可以高效去除离子污染。反渗透模块可以去除高达 99% 的带电离子，以及 99% 的溶解性物质，颗粒和微生物。带有纯水自动反冲洗功能，防止水垢产生，延长寿命。



纯化柱

整合的精纯化柱，采用先进的全下垂流纯化方式，有效防止树脂分层，且装填量大，保证柱效。

- 含有高品质的颗粒状、活性催化的活性炭
- 含高效混合床离子交换树脂，填量高达 2.3L
- 在行业中具有高离子交换能力，降低使用成本



内置双波长紫外灯 (185 | 254nm)

水平放置的双波长紫外灯，使 TOC 含量达到 $\leq 2\text{ppb}$ 的痕量级别，保证实验结果的再现性和可靠性。紫外灯还可有效防止细菌生长。



无菌终端过滤器 Sartopore® 2 150


囊式膜过滤器


Sartopore® 2 150 膜过滤器终端去除颗粒物和细菌。有效过滤面积达 150cm^2 ， $0.45+0.2\mu\text{m}$ 双层聚醚砜膜确保微生物的截留，附带 HIMA 和 ASTM F838-05 细菌挑战性实验证书及完整性测试证书，尤其适用于关键应用。



电导率及 TOC 监测

在进水、反渗透产水和超纯水出水端均配有电导率监测装置，电极常数 0.01cm^{-1} ，温度灵敏度 0.1°C ，可同时显示温度补偿后的电导率和水温。可显示 RO 膜截流率、温度等参数，选配内置独立模块 TOC 检测仪，实时监测产水 TOC 含量，符合 USP 643 标准。





Cellplus 终端超滤柱

Cellplus 终端超滤柱去除内毒素、热原、RNase | DNase 等有机污染物，及颗粒杂质，同时可保持高通量和高流速；无菌包装，工艺符合 DIN ISO9001、ISO11135、ISO10993-7 等规定。



袋式水箱

应用创新的袋式水箱系统。采用抛弃型技术，在保证纯水存储的安全性的同时，无需消毒，减少维护成本。集成的分配泵保证快速的纯水取用。多种水箱体积可根据需要进行选择。内置抛弃型储水容器，使用低溶出的生物安全性材料 S71 Film，FDA II 级医疗器械标准生产，材质符合 USP87、88，ISO 10993 标准，表面活性抑制细菌滋生。配有空气过滤器和单向阀，可完全避免空气进入，保证水质安全。



操作面板

最新开发的操作面板，具有玻璃界面和触摸屏功能，集成文本支持，使用方便，所有必要信息可以立即获取。PIN 密码控制，可将基础设置权限限制给几个授权用户，彩色报警和系统信息为设备的日常处理提供现代化的便利。



取水

手动，定量、定时多种取水功能。显示屏上的滑块可以连续手动取水，流速可以自由调节。定量与定时取水方便地精确配合，避免等待取水。



多种通讯接口，用于数据存储

全新 Arium® 纯水系统具有各种电子接口，尤其能通过 SD 卡储存长达 5 年水质数据，满足法规对于数据存储及备份的要求。还可选择数据传送至打印机或通过 RS-232 串行接口及以太网连接至 PC。



智能的提示功能

耗材更换及日常维护的时间提醒，保证系统的运行安全。具有系统日志功能，自动记录系统维护及操作信息，符合 GMP 要求。

订购信息汇编

Arium® Comfort I 系统	
订购代码	产品描述
H2O-I-1-T	Arium® Comfort I 纯水超纯水一体机, 桌面型, 8L/h
H2O-I-1-UV-T	Arium® Comfort I 纯水超纯水一体机, 桌面型, 8L/h, 带紫外灯
H2O-I-1-TOC-T	Arium® Comfort I 纯水超纯水一体机, 带紫外灯及 TOC 检测仪, 桌面型, 8L/h
H2O-I-2-T	Arium® Comfort I 纯水超纯水一体机, 桌面型, 16L/h
H2O-I-2-UV-T	Arium® Comfort I 纯水超纯水一体机, 桌面型, 16L/h, 带紫外灯
H2O-I-2-TOC-T	Arium® Comfort I 纯水超纯水一体机, 带紫外灯及 TOC 检测仪, 桌面型, 16L/h
H2O-I-1-B	Arium® Comfort I 纯水超纯水一体机, 壁挂型, 8L/h
H2O-I-1-UV-B	Arium® Comfort I 纯水超纯水一体机, 壁挂型, 8L/h, 带紫外灯
H2O-I-1-TOC-B	Arium® Comfort I 纯水超纯水一体机, 带紫外灯及 TOC 检测仪, 壁挂型, 8L/h
H2O-I-2-B	Arium® Comfort I 纯水超纯水一体机, 壁挂型, 16L/h
H2O-I-2-UV-B	Arium® Comfort I 纯水超纯水一体机, 壁挂型, 16L/h, 带紫外灯
H2O-I-2-TOC-B	Arium® Comfort I 纯水超纯水一体机, 带紫外灯及 TOC 检测仪, 壁挂型, 16L/h

Arium® Comfort I 耗材	
订购代码	产品描述
H2O-CPFCO-1	预处理柱, 1 支
613CPM4-----V	反渗透柱, 2 支
613CPM4	反渗透柱, 1 支
H2O-CCS	反渗透柱清洗组件, 1 支
H2O-C-PACK	Arium® Comfort 纯化柱组件, 1 个
611CEL1	Arium® UV 灯 (185 254 nm), 1 个
H2O-CBS-20	20l 储水袋, 用于 20l 袋式储水系统, 2 个
H2O-CBS-50	50l 储水袋, 用于 50 或 100l 袋式储水系统, 2 个
5441307H4--CE	Sartopore® 2 150 终端过滤器, 1 支
H2O-CUF	Cellplus 终端超滤器, 1 支

Arium® Comfort I 配件	
订购代码	产品描述
H2O-AOV-20	袋式储水系统 20L, 不带分流泵
H2O-AOV-50	袋式储水系统 50L, 带分配泵
H2O-AOV-100	袋式储水系统 100L, 带分配泵
H2O-ADP-20	分流泵, 用于袋式储水系统 20L
613-AMDG1	袋式水箱取水器, 带高度可调的底座, 桌面式
613-AMDG2	袋式水箱取水器, 带壁挂组件
H2Opro-AMDG1	超纯水取水枪带高度可调支架, 桌面式
H2Opro-AMDG2	超纯水取水枪带墙装配件
H2Opro-ADM1	多功能支架
H2O-ADD	带超纯水远程取水装置的多功能支架
H2O-ACK-D	分体安装套件
H2O-ATR	滚轴装置
H2O-ATB	壁挂组件, 用于袋式储水系统 20L
610AWG1	漏水检测器
YDP30-H2O	脚踏开关
611APR1	打印机

Arium® Pro 系列超纯水系统

无需折衷的选择

Arium® Pro 系列可根据客户要求，进行量身定制。简单直观的玻璃界面，方便用户安全快速地进入操作系统，获取相关数据。提供各种取水选项，使超纯水系统的使用更为方便。



外壳与系统设置

设计紧凑，为系统安置节约了空间。
顶部平坦，可放置容器，甚至可再放一台设备。
高品质的坚固外壳确保在实验室环境中的可操作性。



取水单元

全新 Arium® Pro 允许用户通过显示屏手动设置进行定量、定时取水。




手动取水

- 从 0.1 至 2 L/min 连续取水
- 图形支持




显示

创新的玻璃界面的操作功能令人印象深刻。
直观的菜单导航，使操作更为简单，可直接控制集成输出功能。功能包括：



定量取水

- 0.1-60L
- 剩余取水容量显示
- 取水总体积储存功能
- 可设置三个常用取水体积



定时取水

- 输出从 30 秒到 59 分钟
- 剩余时间显示
- 时间保存功能

Arium® Pro 超纯水系统

节省空间的一体化技术

全新赛多利斯 Arium® Pro 超纯水系统，生产一级超纯水，符合关键应用与常规应用的要求。

双波长紫外灯 (185 | 254nm)

用于去除有机物质

紫外灯，可靠去除有机物质（TOC 或有机碳总量）有效防止细菌生长。TOC 可通过选配的独立模块 TOC 检测仪检测，实时监测产水 TOC 含量，符合 USP 643 标准。

纯化柱组合，制备超纯水


在超纯水系统中纯化柱组合包括一个预纯化柱和一个精纯化柱。采用先进的全下垂流纯化方式，有效防止树脂分层，保证柱效。

- 含有高品质的颗粒状、活性催化的活性碳
- 含高效混合床离子交换树脂，填量高达 4.6 升
- 在行业中具有很高的离子交换能力，降低使用成本
- 具有 RFID 智能芯片，可识别耗材真伪、记录耗材使用及更换记录，以保证系统安全。

超滤柱

有效去除生物大分子

超滤柱可分离细菌内毒素、热原、DNase 和 RNase，中空纤维切向流超滤技术，截留分子量 5,000 Da，具有自动冲洗功能，寿命可长达 5 年。



操作面板

最新开发的操作面板，具有玻璃界面和触摸屏功能，集成文本支持，使用方便。所有必要信息可以立即获取。PIN 密码控制，可将基础设置权限限制给几个授权用户，彩色报警和系统信息为设备的日常处理提供现代化的便利。

电导率监测

在进水和出水端均配有电导率检测仪，电极常数 0.01cm^{-1} ，温度灵敏度 0.1°C ，有效监控水质并保护纯化柱，防止纯化柱过快消耗。可同时显示温度补偿后的电导率和水温。

取水

手动，定量、定时

显示屏上的滑块可以连续手动取水，流速可以在 0.1 至 2 L/min 之间自由调节。定量与定时取水方便地精确配合，避免等待取水。

无菌终端过滤器 Sartopore® 2 150

囊式膜过滤器

Sartopore® 2 150 膜终端过滤器去除颗粒物和细菌，其稳定的流速令人印象深刻。有效过滤面积达 150cm^2 ， $0.45+0.2\mu\text{m}$ 双层聚醚砜确保微生物的截留，附带 HIMA 和 ASTM F838-05 细菌挑战性实验证书及完整性测试证书，尤其适用于关键应用。

Cellplus 终端超滤柱

去除内毒素、热原、RNase | DNase 等有机污染物，及颗粒杂质，同时可保持高通量和高流速；无菌包装，工艺符合 DIN ISO9001、ISO 11135、ISO 10993-7 等规定。

通讯接口，用于数据存储


多种通讯接口，用于数据存储：尤其能通过 SD 卡存储长达 5 年水质数据。还具有选项：数据传送至打印机或通过 RS-232 串行接口连接至 PC。



Arium® Pro 系列超纯水系统

获得极高的纯化效果

全新的 Arium® Pro 系列包括五种不同型号，可满足不同客户的需求。提供最佳的水质，用于各种分析。




Arium® Pro DI

Arium® Pro DI 基本型包括纯化柱组合，以及无菌过滤器。纯化柱组合应根据进水水质和预期应用进行选择，包括预纯化柱及精纯化柱。所有纯化柱均采用赛多利斯专利技术，生产的超纯水超过美国 ASTM 一级试剂水标准。

应用：

- 缓冲液和培养基制备
- 试剂生产
- 玻璃器皿清洗
- 无机分析：
IC, AAS, ICP, ICP-MS



Arium® Pro UV (TOC 监测可选)

除了纯化柱，Arium® Pro UV 还备有 185 | 254nm 的双波长紫外灯，可靠地去除有机物质（TOC）。与此同时，紫外线还能灭活微生物，以产生无菌的超纯水。

应用：

- 色谱
- 标准高效液相色谱
(HPLC、UPLC)
- 微量元素分析
- 光度测定
- 试剂生产
- 质谱




Arium® Pro UF

Arium® Pro UF 包括一个超滤柱，用于去除内毒素、热原、RNase 和 DNase。使用截留分子量为 5,000 (5kDa) 的超滤膜，从水中去除大分子，使水中内毒素达到 $< 0.001\text{EU/ml}$, RNases $< 0.004\text{ ng/mL}$, DNases $< 0.024\text{pg}/\mu\text{L}$ 。

应用：

- 细胞培养
- 试管婴儿（体外受精）
- PCR
- DNA 序列分析
- 一般生化应用
- 二代测序 NGS




Arium® Pro VF（可选 TOC 监测）

Arium® Pro VF 同时应用了紫外灯和超滤柱，生产符合最苛刻标准的水，用于关键应用，如细胞培养以及色谱分析。

应用：

- 色谱
- 电泳
- 高效液相色谱 HPLC
- 体外受精 IVF
- 分子生物学
- 二代测序 NGS
- 细胞培养
- RNA|DNA 纯化
- 试剂生产
- PCR
- 其他机型所有应用



Arium® Pro 系列参数

功能 设备	Pro	Pro DI	Pro UV	Pro UF	Pro VF
手动取水（通过游标调节）	○	○	○	○	○
定量取水		○	○	○	○
定时取水	○	○	○	○	○
进水电导率监测		○	○	○	○
取水显示		○	○	○	○
温度监测	○	○	○	○	○
Ethernet		○	○	○	○
数据通过打印机（可选）备份	○	○	○	○	○
数据在 SD 卡上备份		○	○	○	○
远程取水连接		○	○	○	○
消毒端口		○	○	○	○
排水口		○	○	○	○
UV 灯			○		○
内置超滤柱				○	○
选项					
TOC 检测仪			○		○
支脚调节		○	○	○	○
液位传感器（2 件）		○	○	○	○
远程取水器		○	○	○	○
版本					
台式系统	○	○	○	○	○
墙壁安装系统	○	○	○	○	○
台下系统		○	○	○	○

Arium® Pro 系列参数

产水质量	Pro	Pro DI	Pro UV	Pro UF	Pro VF
电阻率 (MΩ×cm) :	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2
电导率 (μS/cm) :	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055
TOC 含量 (ppb) ****:	< 5	< 5	≤ 2	< 5	≤ 2
内毒素含量:	< 0.001 EU/mL**	< 0.001 EU/mL**	< 0.001 EU/mL**	< 0.001 EU/mL	< 0.001 EU/mL
RNase 及 DNase 含量:	RNase: < 1 pg/mL*** DNase: < 5 pg/mL	RNase: < 1 pg/mL*** DNase: < 5 pg/mL	RNase: < 1 pg/mL*** DNase: < 5 pg/mL	RNases: < 0.004 ng/mL DNases: < 0.024 pg/uL	RNases: < 0.004 ng/mL DNases: < 0.024 pg/uL
颗粒物 (@0.2μm) :	< 1/mL	< 1/mL	< 1/mL	< 1/mL	< 1/mL
细菌 (CFU/1,000ml) :	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
出水流速 (L/min) :	2	2	2	2	2
系统空载重量:	17 kg	17 kg	18 kg	18 kg	18 kg
系统满载重量:	27 kg	27 kg	28 kg	28 kg	28 kg
系统满载重量: (带集成 TOC 监测器)	N/A	N/A	29 kg	N/A	29 kg

参数

尺寸 (W×H×D) :	35×49.2×45.1 cm
接口:	SD 卡 (不适用于 Arium® Pro) RS-232
电源:	100-240VAC (±10%) 50-60Hz, 80W (max.) 130 VA (max.)

Arium® Pro 系列的进水水质建议

最小进水压力:	0 bar
最大进水压力:	6.9 bar
电导率 反渗透、蒸馏水、去离子水	< 100 μS/cm
TOC:	< 50 ppb
浊度:	< 1 NTU
硅含量:	< 1,000 ppm

Cellplus 一般特点

尺寸 (高 * 直径)	169*50 mm
最大操作压力	6 bar (87psi)
最大进水温度	50°C

Cellplus 性能特点

流速	可达 2.0 L/min
内毒素	< 0.001 EU/mL
细菌	< 1 cfu/100 mL

* 加装终端超滤装置, 同时可加装多种定制过滤器

** 加装 Cellplus 终端超滤器, 内毒素含量: < 0.001 EU/mL

*** 加装 Cellplus 终端超滤器, RNase: < 1 pg/mL, DNase < 5 pg/mL

**** 出水值受进水水质和进水杂质以及使用的滤芯型号影响

订购信息汇编

Arium® Pro 系统	
订购代码	产品描述
H2Obasic-T	Arium® Pro 超纯水机, 桌面型
H2Opro-DI-T	Arium® Pro DI 超纯水机, 桌面型
H2Opro-UV-T	Arium® Pro UV 超纯水机, 桌面型
H2Opro-UV-T-TOC	Arium® Pro UV 超纯水机, 带 TOC 检测仪, 桌面型
H2Opro-UF-T	Arium® Pro UF 超纯水机, 桌面型
H2Opro-VF-T	Arium® Pro VF 超纯水机, 桌面型
H2Opro-VF-T-TOC	Arium® Pro VF 超纯水机, 带 TOC 检测仪, 桌面型
H2Obasic-B	Arium® Pro 超纯水机, 壁挂型
H2Opro-DI-B	Arium® Pro DI 超纯水机, 壁挂型
H2Opro-UV-B	Arium® Pro UV 超纯水机, 壁挂型
H2Opro-UV-B-TOC	Arium® Pro UV 超纯水机, 带 TOC 检测仪, 壁挂型
H2Opro-UF-B	Arium® Pro UF 超纯水机, 壁挂型
H2Opro-VF-B	Arium® Pro VF 超纯水机, 壁挂型
H2Opro-VF-B-TOC	Arium® Pro VF 超纯水机, 带 TOC 检测仪, 壁挂型

Arium® Pro 耗材	
订购代码	产品描述
5441307H4--CE	Sartopore® 2150 终端过滤器, 1 支
611CDU5	超滤柱, 1 支
611CEL1	185 254nm 双波长紫外灯, 1 支
611CDS1	清洗套件, 1 支
H2O-A-PACK	Analytical 纯化柱组合, 含预纯化柱 1 支, 精纯化柱 1 支
H2O-B-PACK	Biological 纯化柱组合, 含预纯化柱 1 支, 精纯化柱 1 支
H2O-E-PACK	Elemental 纯化柱组合, 含预纯化柱 1 支, 精纯化柱 1 支
H2O-CUF	Cellplus 终端超滤器, 1 支

Arium® Pro 配件	
订购代码	产品描述
H2Opro-AMDG1	超纯水远程取水装置, 桌面式
H2Opro-AMDG2	超纯水远程取水装置, 带墙装支架
H2Opro-ADM1	多功能支架
H2O-ADD	带超纯水远程取水装置的多功能支架
H2O-ACK-D	分体安装套件
YDP30-H2O	水质信息打印机
H2O-AFS1	脚踏取水开关
H2O-ALS1	液位传感器
610AWG1	漏水检测器

Arium® Advance 纯水系统

可靠的 EDI 电流连续去离子技术，iJust 优化的反渗透系统

连续生产高质量的二级纯水。应用专利的 iJust 自动调节技术，提高水的利用率，绿色环保带触摸功能的玻璃显示屏，操作简便。



应用

- 微生物培养基和试剂配制
- 化学分析和化学合成
- 组织学实验
- ELISA, RIA
- 缓冲液配制
- 实验仪器的进水，如：高压灭菌器、洗瓶机、恒湿箱、水浴等

特点介绍

1. 连续生产高质量的二级纯水

除了预处理及反渗透技术以外，系统还提供了电流连续去离子技术作为第三种纯水纯化方式。得益于先进的 EDI 技术，Arium® Advance 可安全可靠地去除进水中各种污染物。

2. 袋式水箱设计可靠方便

真空袋式的水箱设计，采用医疗器械级别材质，杜绝纯水在储存环节来自材质和外界环境的污染，保障纯水水质的稳定可靠，同时维护方便，节约时间。

3. iJust 自动调节技术

iJust 是一种可优化制水过程的创新技术。Arium®



智能软件可根据 CaCO_3 和 CO_2 的测量值控制排水口的阀门开启程度，从而优化产水质量以及水的消耗量。

4. 触摸功能显示屏

简明的操作导航使系统功能更直观，配合清晰的系统菜单，即使戴着手套，轻触触摸屏即可方便操作。

5. 具有 RFID 智能芯片

可识别耗材真伪、记录耗材使用及更换记录，以保证系统安全。

* 可提供不含 EDI 模块的 Advance RO 反渗透纯水系统。

Arium® Advance 系统设计

预处理柱


去除水中的颗粒污染物，保护反渗透膜

- 活性炭吸附，用于去除氯和有机物
- 5 μ m 颗粒过滤，防止堵塞模块，延长模块寿命。
- 特制无磷催化剂，产水及排水中无额外磷离子污染。



反渗透模块

并联的双反渗透柱可以高效去除离子污染。反渗透模块可以去除高达 99% 的带电离子，以及 99% 的溶解性物质，颗粒和微生物。带有自动正向及反向冲洗功能，防止水垢产生，延长寿命。



无菌终端过滤器 Sartopore® 2 150

囊式膜过滤器


Sartopore® 2 150 膜过滤器终端去除颗粒物和细菌。有效过滤面积达 150cm²，0.45+0.2 μ m 双层聚醚砜膜确保微生物的截留，附带 HIMA 和 ASTM F838-05 细菌挑战性实验证书及完整性测试证书，尤其适用于关键应用。



操作面板

最新开发的操作面板，具有玻璃界面和触摸屏功能，集成文本支持，使用方便。所有必要信息可以立即获取。PIN 密码控制，可将基础设置权限限制给几个授权用户，彩色报警和系统信息为设备的日常处理提供现代化的便利。





New EDI

赛多利斯的创新专利技术，适应更加苛刻现场的水源 CaCO_3 & CO_2 条件，带有防结垢设计不锈钢阴极槽。更长的 EDI 模块使用寿命，更低的维护成本，提高产水水质，延长下游用水设备寿命。Arium® Advance RO 机型无 EDI 及软化柱。



软化柱

独立的纯化模块，对 EDI 模块起到保护作用，延长 EDI 模块的寿命。

- 连续提供高质量水质
- 使用寿命长
- 有效去除 CaCO_3



袋式水箱

应用创新的袋式水箱系统。采用抛弃型技术，在保证纯水存储的安全性的同时，无需消毒，减少维护成本。集成的分配泵保证快速的纯水取用。多种水箱体积可根据需要进行选择。内置抛弃型储水容器，使用低溶出的生物安全性材料 S71 Film，FDA II 级医疗器械标准材质符合 USP87、88，ISO 10993 标准，表面活性抑制细菌滋生。配有空气过滤器和单向阀，可完全避免空气进入，保证水质安全。



取水

可通过多种取水器从水箱中安全的取用制备好的纯水，取水范围可延伸至长达 3.7m。

Arium® Advance 纯水系统参数

产水质量	Advance EDI	Advance RO
水质级别	Type 2	Type 3
产水速度 ³	5 L/h、10 L/h	8 L/h、16 L/h、24 L/h
纯水分配速度 ⁵	3 L/min	3 L/min
典型电导率 ¹	0.2-0.07 $\mu\text{S}/\text{cm}$ @ 25°C	< 20 $\mu\text{S}/\text{cm}$ @ 25°C
典型电阻率 ¹	5-15 $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$ @ 25°C	> 0.05 $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$ @ 25°C
TOC 含量 ⁴	30 ppb	-
微生物含量 ²	< 1 CFU/1000ml	< 1 CFU/1000ml
颗粒物含量 ²	< 1/ml	< 1/ml
颗粒物和微生物去除率	> 99%	> 99%

1. 取决于进水质量 (CO_2 40ppm) 和水温

2. 当使用 Sartopore® 2150 终端过滤器

3. 取决于进水压力、温度和 RO 模块的状态

4. 取决于有机杂质的类型

5. 取决于 Arium® 袋式储水系统设计、静水压力、连接附件和终端过滤器

6. 可加装终端超滤装置, 产水内毒素 (热源) < 0.001 EU/mL, DNase < 5 pg/mL, RNase < 1g/mL

订购信息汇编

Arium® Advance 系统	
订购代码	产品描述
H2O-EDI-1-T	Arium® Advance EDI 纯水系统, 桌面型, 5L/h
H2O-EDI-2-T	Arium® Advance EDI 纯水系统, 桌面型, 10L/h
H2O-EDI-1-B	Arium® Advance EDI 纯水系统, 壁挂型, 5L/h
H2O-EDI-2-B	Arium® Advance EDI 纯水系统, 壁挂型, 10L/h
H2O-RO-1-T	Arium® Advance RO 纯水系统, 桌面型, 8L/h
H2O-RO-2-T	Arium® Advance RO 纯水系统, 桌面型, 16L/h
H2O-RO-3-T	Arium® Advance RO 纯水系统, 桌面型, 24L/h
H2O-RO-1-B	Arium® Advance RO 纯水系统, 壁挂型, 8L/h
H2O-RO-2-B	Arium® Advance RO 纯水系统, 壁挂型, 16L/h
H2O-RO-3-B	Arium® Advance RO 纯水系统, 壁挂型, 24L/h

Arium® Advance 耗材	
订购代码	产品描述
5441307H4--CE	Sartopore® 2 150 除菌过滤器, 孔径 0.2µm, 1 个
H2O-CPFAD-1	预处理柱, 1 支
H2O-CRO-H-1	反渗透柱, 用于 EDI 系统, 1 支
H2O-CRO-H-2	反渗透柱, 用于 EDI 系统, 2 支
H2O-CSO-1	软化柱, 1 支
613CPM4-----V	反渗透柱, 用于 RO 系统, 2 支
613CPM4	反渗透柱, 用于 RO 系统, 1 支
H2O-CUF	Cellplus 终端超滤器, 1 支
H2O-CCS	反渗透柱清洗组件, 1 个
H2O-CBS-20	20L 储水袋, 用于 20L 袋式储水系统, 2 个
H2O-CBS-50	50L 储水袋, 用于 50 或 100L 袋式储水系统, 2 个

Arium® Advance 配件	
订购代码	产品描述
613-AMDG1	袋式水箱取水器, 带高度可调的底座
613-AMDG2	袋式水箱取水器, 带壁挂组件
H2O-AOV-20	袋式储水系统 20L, 不带分配泵
H2O-AOV-50	袋式储水系统 50L, 带分配泵
H2O-AOV-50-W	袋式储水系统 50L, 不带分配泵
H2O-AOV-100	袋式储水系统 100L, 带分配泵
H2O-AOV-100-W	袋式储水系统 100L, 不带分配泵
H2O-ADP-20	分流泵, 用于袋式储水系统 20L, 240V, 50Hz
H2O-ATR	滚轴装置
H2O-ATB	壁挂组件, 用于袋式储水系统 20L
610AWG1	漏水检测器

Arium® Mini 结构紧凑型超纯水系统

为高效研究而创新

结构紧凑的实验室超纯水系统 Arium® Mini 专为满足每日一级超纯水用水量 10 升左右的需求而设计，是生命科学分析实验室配制缓冲液、培养基和试样的理想之选。



应用：

- HPLC
- GC-MS, AAS, ICP-MS
- 离子色谱
- TOC 分析
- 光度测定
- 微生物培养基及试剂配制
- 组织学实验
- 细胞培养、分子生物学、IVF
- 蛋白纯化、电泳、生物化学
- ELISA, RIA
- 微生物培养基和缓冲液配制

特点介绍

1. 功能可靠

确保您始终获得可靠和可重复的结果，该系统可确保始终如一的出色水质。在系统中集成紫外灯（185 | 254nm），将 TOC 降至 $\leq 5\text{ppb}^*$ ，满足您分析要求以及关键应用的要求。

2. 创新技术

一流的袋式封闭水箱系统可有效防止离子和气体进入，确保电导率始终保持在较低水平，免除您耗时的清洁和冲洗程序，以便进一步获得 I 级超纯水。同时可根据您的需要，轻松更换储水袋，以防止发生永久性生物薄膜堆积。

3. 界面直观

Arium® Mini 配有触摸式彩色显示屏，操作轻松简

便，即使戴着实验室手套，也能完成操作。具有图形化图标，您可通过菜单进行直观、无误的操作。简化试样制备，并可直接访问所有重要的配水功能：手动、容量控制或预定义容量（收藏夹功能）。

4. 外形紧凑

Arium® Mini 的宽度仅为 28 厘米，可有效利用实验室空间。这款轻便设备具有极优的灵活性，可就近集成到任何位置。

5. 具有 RFID 智能芯片

可识别耗材真伪、记录耗材使用及更换记录，以保证系统安全。

Arium® Mini 系列的产水质量

产水质量	Mini Plus、Mini、Mini Essential	Mini Plus
水质级别	ASTM Type 1	Type 3
净化水输出性能 ¹	-	高达 8 升 / 小时
配水流速 ²	高达 1.0 升 / 分钟	球阀，无压力
容量控制分配 ²	50 mL 增量，在 0.05 升和 5 升之间	-
容量精度 ³	± 3%，在 0.25 升和 5 升之间	-
典型电导率	0.055 µS/cm (25°C) ⁶	< 20 µS/cm ⁷
典型电阻率	18.2 MΩ × cm (25°C) ⁶	< 0.05 MΩ × cm ⁷
TOC 含量	< 10 ppb	-
TOC 含量 ⁴ （系统带紫外灯）	≤ 5 ppb	
生物负载（微生物） ⁵	< 1 CFU/1,000 mL	< 1 CFU/1,000 mL
颗粒含量	< 1/mL	< 1/mL
典型离子保留	-	高达 98%
溶解有机物质保留（MW > 300 道尔顿）	-	> 99%
颗粒和微生物保留	-	> 99%

1. 取决于反渗透模块的给水压力、温度和条件
2. 取决于流体静压和配件和 / 或连接的终端过滤器
3. 在恒定的操作条件下
4. 取决于德国哥廷根市政供应的自来水；TOC 约 1,000 ppb
5. 如果使用 Arium® Steril ePlus (Sartopore® 2150)
6. 测量值的输出可以设置为补偿至 25°C 或不补偿
7. 取决于给水

订购信息汇编

Arium® Mini 系统	
订购代码	产品描述
H2O-MA-T	Arium® Mini Plus 纯水超纯水一体机
H2O-MA-UV-T	Arium® Mini Plus 纯水超纯水一体机，带紫外灯
H2O-MM-T	Arium® Mini 超纯水机
H2O-MM-UV-T	Arium® Mini 超纯水机，带紫外灯
H2O-MU-T	Arium® Mini Essential 超纯水机，接纯化管路水
H2O-MU-UV-T	Arium® Mini Essential 超纯水机，带紫外灯，接纯化管路水

Arium® Mini 耗材	
订购代码	产品描述
H2O-CPR	预处理及反渗透柱，1 支
H2O-CBS-5-S	5L 储水袋，1 支
H2O-S-Pack	纯化柱，1 支
5441307H4--CE	Sartopore® 2150 终端过滤器，1 支
H2O-CEL1	185 254nm 双波长紫外灯，1 支
H2O-CUF	Cellplus 终端超滤器，1 支

Arium® Mini 系统设计

全新的 Arium® Mini 系列包含三种不同型号，可满足不同客户的需求。
提供最佳的水质，用于各种分析。

智能技术——系统纯化获得超纯水

凭借智能技术，Arium® Mini 可持续防止二次污染，始终保持优良水质。

封闭式袋式水箱系统可自动平衡压力，以免二氧化碳渗透，污染水质。它还可以有效防止离子杂质的污染，并持续保持纯水低电导率。因为高质量的纯化水水质，您还可以从极佳的纯化柱效能中受益。

此外，您可以防止形成永久性生物薄膜，从而消除额外的 TOC 负载。根据您的实际应用情况，仅需每六个月更换一次储水袋即可获得全新使用效果。

5 升储水袋最低程度的维护

- 不到 5 分钟便可轻松更换储水袋
- 无需使用化学品进行清洁
- 使用快速接头进行实用且密封的连接

创新技术防止二次污染

- 预防永久性生物薄膜堆积以优化水质
- 封闭的系统保证水质
- 采用专用多层 S71 材料，品质保证

周到的功能提供可靠性能

- 集成的增压泵保证水压
- 2 分钟即可注满 Arium® Mini 系统
- Arium® Mini Plus 系统反渗透产水速度 8 升每小时



显示储水袋的当前灌装量
(Arium® Mini 和 Mini Plus)

触摸式彩色显示屏
表面易于清洁

显示产水水质和温度

菜单 | 主页可进行设置
开启清洁和维护程序

手动配水

以 50mL 为增量进行定量取水

收藏夹功能保存最后分配的容量

直观的菜单导航，操作更轻松

- 触摸式显示屏，图标引导界面
- 显示当前的测量值和信息
- 收藏夹功能用于重复分配相同的容量

用于关键分析的 Arium® 紫外灯 (185 | 254nm)

- 水平安装提供最佳温度梯度
- 通过辐照降解总有机碳量 (TOC) ($\leq 5\text{ppb}$)
- 通过破坏 DNA 抑制微生物

用于实现有效净化的 Arium® 预处理纯化柱

- 采用优质活性炭进行有效吸附
- 专用催化剂去除氧化物
- 通过反渗透截留杂质





内置双波长紫外灯 (185|254 nm)

水平放置的双波长紫外灯, 使 TOC 含量达到 ≤ 5 ppb 的痕量级别, 保证实验结果的再现性和可靠性。紫外灯还可有效防止细菌生长。




Mini Plus 预处理纯化柱

通过组合使用活性炭、催化剂和下游反渗透膜进行高效净化。球形催化活性炭和附加催化剂能够可靠除去给水中的氧化剂, 如氯和臭氧、重金属离子和颗粒污染物。高效反渗透膜可截留高达 98% 的盐以及细菌和颗粒。




无菌终端过滤器 Sartopore® 2 150


囊式膜过滤器 Sartopore® 2 150 膜过滤器终端去除颗粒物和细菌。有效过滤面积达 150cm^2 , $0.45+0.2\mu\text{m}$ 双层聚醚砜膜确保微生物的截留, 附带 HIMA 和 ASTM F838-05 细菌挑战性实验证书及完整性测试证书, 尤其适用于关键应用。






Arium® Mini Plus 的流程图



Arium® Mini 的流程图



Arium® Mini Essential 的流程图



Scientific Pack 纯化柱

采用自全下垂流道的去离子纯化柱，提供了理想的净化动力特性，防止纯化介质混合。优化的填料（如高效活性炭和离子交换树脂）用于增强横截面流速和与介质的最佳接触时间，可确保具有持久性能以及实现低维护操作。



Cellplus 终端超滤柱

Cellplus 终端超滤柱去除内毒素、热原、RNase | DNase 等有机污染物，及颗粒杂质，同时可保持高通量和高流速；无菌包装，工艺符合 DINISO 9001、ISO 11135、ISO 10993-7 等规定。



Arium® Mini 储水袋

创新型袋式水箱系统，纯净水储存在实验室供水系统内，能够可靠保护预处理过的纯净水免受二次污染，在长期贮存情况下，确保连续的可重复结果。水袋式水箱无需使用化学品进行复杂的清洁程序，确保了用水的高度安全，并节省维护时间。也可选择 essential 主机，直接连接纯化水管路。

选型表

		Comfort II	Comfort II UV	Comfort I	Comfort I UV
超纯水产水质量	产水水质 ¹	Type I+II	Type I+II	Type I+III	Type I+III
	推荐日用水量 (L/Day)	< 180	< 180	< 230	< 230
	产水速度 (L/h) ²	120	120	120	120
	分配速度 (L/min) ³	up to 2	up to 2	up to 2	up to 2
	电导率 (µS/cm@25°C)	0.055	0.055	0.055	0.055
	电阻率 (MΩ·cm@25°C)	18.2	18.2	18.2	18.2
	TOC (ppb) ⁶	< 5 ⁴	≤ 2 ⁴	< 5 ⁴	≤ 2 ⁴
	微生物 (cfu/1000mL) ⁷	< 1	< 1	< 1	< 1
	颗粒 (0.2 µm, /mL) ⁷	< 1	< 1	< 1	< 1
	内毒素 (热源) (EU/mL) ¹⁰	-	-	-	-
	RNase 含量 (ng/mL) ¹⁰	-	-	-	-
	DNase 含量 (pg/µL) ¹⁰	-	-	-	-
纯水产水质量	产水速度 (L/h) ²	5 or 10	5 or 10	8 or 16	8 or 16
	分配速度 (L/min) ³	up to 3	up to 3	up to 3	up to 3
	典型电导率 (µS/cm@25°C) ^{2&8}	0.2-0.07 ⁹	0.2-0.07 ⁹	< 20	< 20
	典型电阻率 (MΩ·cm@25°C) ^{2&8}	5-15	5-15	> 0.05	> 0.05
	微生物 (cfu/1000mL) ⁷	< 1	< 1	< 1	< 1
	颗粒 (0.2 µm, /mL) ⁷	< 1	< 1	< 1	< 1
	典型离子去除率	-	-	up to 98%	up to 98%
	"可溶性有机物去除率 (MW > 300 Dalton)"	-	-	> 99%	> 99%
	颗粒物及微生物去除率	> 99%	> 99%	> 99%	> 99%
	典型 TOC 去除率 ⁶	95%	95%	-	-
进水要求	水源	符合美国、欧盟和日本饮用水法规要求的专用饮用水			
	压力 (bar)	2.0-6.9	2.0-6.9	0.5-6.9, 推荐 > 2	0.5-6.9, 推荐 > 2
	温度 (°C)	2-30	2-30	2-30	2-30
	电导率 (µS/cm@25°C)	< 1500	< 1500	< 1500	< 1500
	TOC (ppb)	< 2000	< 2000	< 2000	< 2000
	总硬度 (ppm, max. CaCO ₃)	360	360	360	360
	游离氯 (ppm)	< 4	< 4	< 4	< 4
	铁 (ppm, 总 Fe 含量)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	锰 (ppm)	< 0.05	< 0.05	-	-
	铝 (ppm)	< 0.05	< 0.05	-	-
	溶解的 CO ₂ (ppm)	≤ 40	≤ 40	-	-
	污染指数 (SDI)	< 5	< 5	< 5	< 5
	浊度 (NTU)	< 1	< 1	< 1	< 1
	pH 值	4-10	4-10	4-10	4-10

1. 极端进水条件下, 水质可能受到影响

2. 取决于进水水质、压力、温度和 RO 模块状态

3. 取决于水箱配置、进水压力及终端过滤器配置

4. 取决于进水水质, TOC < 1000 ppb

5. 取决于进水水质, TOC < 50 ppb

6. 取决于有机杂质的类型

7. 当使用 Sartopore®2150 终端过滤器时

8. 在通常运行条件下

9. 取决于进水质量 (CO₂ ≤ 40ppm) 和温度

10. 当 Cellplus 终端超滤器时, 产水内毒素 (热源) < 0.001 EU/mL, DNase < 5 pg/mL, RNase < 1 pg/mL

Pro	Pro DI	Pro UV	Pro UF	Pro VF
Type I	Type I	Type I	Type I	Type I
-	-	-	-	-
120	120	120	102	102
0.1-2, 可调	0.1-2, 可调	0.1-2, 可调	0.1-1.7, 可调	0.1-1.7, 可调
0.055	0.055	0.055	0.055	0.055
18.2	18.2	18.2	18.2	18.2
< 5 ⁵	< 5 ⁵	≤ 2 ⁵	< 5 ⁵	≤ 2 ⁵
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
-	-	-	< 0.001	< 0.001
-	-	-	< 0.004	< 0.004
-	-	-	< 0.024	< 0.024
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
反渗透水、蒸馏水、去离子水				
0-6.9, 推荐> 2	0-6.9, 推荐> 2	0-6.9, 推荐> 2	0-6.9, 推荐> 2	0-6.9, 推荐> 2
2-30	2-30	2-30	2-30	2-30
< 100	< 100	< 100	< 100	< 100
< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
4-10	4-10	4-10	4-10	4-10

选型表

		Advance EDI	Advance RO	Mini Plus	Mini Plus UV
超纯水产水质量	产水水质 ¹	Type II	Type III	Type I+III	Type I+III
	推荐日用水量 (L/Day)	-	-	< 15	< 15
	产水速度 (L/h) ²	-	-	-	-
	分配速度 (L/min) ³	-	-	Up to 1	Up to 1
	电导率 (μS/cm@25°C)	-	-	0.055	0.055
	电阻率 (MΩ·cm@25°C)	-	-	18.2	18.2
	TOC (ppb) ⁶	-	-	-	≤ 5 ⁴
	微生物 (cfu/1000mL) ⁷	-	-	< 1	< 1
	颗粒 (0.2 μm, /mL) ⁷	-	-	< 1	< 1
	内毒素 (热源) (EU/mL) ¹⁰	-	-	-	-
	RNase 含量 (ng/mL) ¹⁰	-	-	-	-
	DNase 含量 (pg/μL) ¹⁰	-	-	-	-
纯水产水质量	产水速度 (L/h) ²	5 or 10	8, 16 or 24	up to 8	up to 8
	分配速度 (L/min) ³	3	3		
	典型电导率 (μS/cm@25°C) ^{2&8}	0.2-0.079	< 20	< 20	< 20
	典型电阻率 (MΩ·cm@25°C) ^{2&8}	5-15	> 0.05	> 0.05	> 0.05
	微生物 (cfu/1000mL) ⁷	< 1	< 1	< 1	< 1
	颗粒 (0.2 μm, /mL) ⁷	< 1	< 1	< 1	< 1
	典型离子去除率	-	up to 98%	up to 98%	up to 98%
	"可溶性有机物去除率 (MW > 300 Dalton)"	-	> 99%	> 99%	> 99%
	颗粒物及微生物去除率	> 99%	> 99%	> 99%	> 99%
	典型 TOC 去除率 ⁶	95%	-	-	-
进水要求	水源	符合美国、欧盟和日本饮用水法规要求的专用饮用水			
	压力 (bar)	2.0-6.9	0.5-6.9, 推荐> 2	0.5-6.9, 推荐> 2	0.5-6.9, 推荐> 2
	温度 (°C)	2-30	2-30	2-30	2-30
	电导率 (μS/cm@25°C)	< 1500	< 1500	< 1500	< 1500
	TOC (ppb)	< 2000	< 2000	< 2000	< 2000
	总硬度 (ppm, max. CaCO ₃)	360	360	360	360
	游离氯 (ppm)	< 4	< 4	< 4	< 4
	铁 (ppm, 总 Fe 含量)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	锰 (ppm)	< 0.05	-	-	-
	铝 (ppm)	< 0.05	-	-	-
	溶解的 CO ₂ (ppm)	≤ 40	-	-	-
	污染指数 (SDI)	< 5	< 5	< 10	< 10
	浊度 (NTU)	< 1	< 1	< 1	< 1
	pH 值	4-10	4-10	4-10	4-10

1. 极端进水条件下, 水质可能受到影响

2. 取决于进水水质、压力、温度和 RO 模块状态

3. 取决于水箱配置、进水压力及终端过滤器配置

4. 取决于进水水质, TOC < 1000 ppb

5. 取决于进水水质, TOC < 50 ppb

6. 取决于有机杂质的类型

7. 当使用 Sartopore®2150 终端过滤器时

8. 在通常运行条件下

9. 取决于进水质量 (CO₂ ≤ 40ppm) 和温度

10. 当 Cellplus 终端超滤器时, 产水内毒素 (热源) < 0.001 EU/mL, DNase < 5 pg/mL, RNase < 1 pg/mL

Mini	Mini UV	Mini Essential	Mini Essential UV
Type I	Type I	Type I	Type I
< 15	< 15	< 15	< 15
-	-	-	-
Up to 1	Up to 1	Up to 1	Up to 1
0.055	0.055	0.055	0.055
18.2	18.2	18.2	18.2
-	≤ 5 ⁴	-	≤ 5 ⁴
< 1	< 1	< 1	< 1
< 1	< 1	< 1	< 1
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
反渗透水、蒸馏水、去离子水			
无压力	无压力	0-6.9，推荐> 2	0-6.9，推荐> 2
2-30	2-30	2-30	2-30
< 100	< 100	< 100	< 100
< 50	< 50	< 50	< 50
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
< 1	< 1	< 1	< 1
4-10	4-10	4-10	4-10

销售与服务 联系方式

更多联系信息，请访问

www.sartorius.com.cn

赛多利斯（上海）贸易有限公司

邮箱 lab.cn@sartorius.com

服务热线 400 920 9889 | 800 820 9889

上海

上海市浦东新区张江高科技
园区金科路 4560 号 1 号楼
北楼三层, 201210
电话 +86 21 6878 2300

北京

北京市顺义区空港工业区 B
区裕安路 33 号, 101300
电话 +86 10 8042 6300

广州

广州市越秀区水荫路 117 号
1105 单元, 510075
电话 +86 20 3761 7284

苏州

苏州市虎丘区科技城锦峰路
158 号 101park-28 幢 201,
215163
电话 +86 512 6616 0490

成都

成都市上东大街 246 号新良
大厦 2406 室, 610012
电话 +86 28 8666 6877

西安

西安市和平路 118 号和平银
座 1107 室, 710001
电话 +86 29 8751 2305

